



DOPRAVNÍ TECHNIKA

U cukrovaru 789 538 21 Slatiňany

FAX 469 625 990, tel 469 681 521

Točnicového přívěs pro převoz kontejnerů TCH202 ROLV vozičkové rolo

Technické parametry:

- | | |
|---|---|
| • délka ložné plochy | cca 7 000 mm pro kontejnery podle DIN 30722 |
| • celková povolená / tech. přípustná hmotnost | 16 000 kg / 18 000 kg |
| • provozní hmotnost | cca 3 400 kg |
| • užitečné zatížení | cca 14 400 kg |
| • šířka | cca 2 500 mm |
| • ložná výška | cca 1 110 mm |

Specifikace:

- | | |
|---------------------|--|
| • rám | svařená konstrukce z pevnostní oceli, podélníky I profil proměnného průřezu jejichž horní pásnice slouží pro vedení vozičku přesunu kontejneru |
| • oj | (BPW) – dle požadavku délky jízdní soupravy, oko pr. 40 nebo pr. 50 mm, aretace výšky oka oje pomocí stavitelných pružin |
| • točnice | kuličková (Jost), 12 t |
| • nápravy | 2x 9t (BPW), bubnová nebo kotoučová |
| • pérování | vzduchové (BPW), vypouštění vzduchu z vaků při odjištění kontejneru |
| • brzdová soustava | (Wabco) EBS 4S/3M, park. brzda pruž. válce TRISTOP |
| • pneumatiky | 17,5, 19,5, 22,5 |
| • blatníky | plastové, stavitelné, černé, zástěrky antispray |
| • vedení kontejneru | příčník vedený po horní pásnici podélníku pomocí vodících kladek s vaničkami pro uložení rolen kontejneru |
| • jištění | pneumaticko-mechanické kotvení pro ROLO kontejnery ovládané dvoucestným ventilem s mechanickým jištěním Wabco, v zadní části pryžové silentbloky proti najetí tahače, 2ks pryžové dosedací dorazy proti podélnému posuvu, vyztužené přední čelo zabraňující podélnému posuvu |
| • elektroinstalace | 24V, vodotěsná podle norem DIN, propojení 1x15 nebo 2x7 pólů |
| • osvětlení | 2ks přední bílé a 4páry boční oranžové LED diody, 2ks zadní sdružené svítily (žárovky), 2ks osvětlení LED RZ, 2ks boční tykadla LED |
| • zadní panel | zadní podjezdová ochrana proti podjetí |
| • povrchová úprava | žárový zinek <i>nebo</i> před lakováním pískováno + základní nátěr + vrchní nátěr |

- *barevné provedení* **RAL dle přání zákazníka**
 - *výbava* náhradní kolo včetně držáku, zábrany proti bočnímu vklínění, klíč na kola, sada žárovek, 2ks zakládací klín, plastový držák RZ
 - *štítky* výrobní štítek, štítky brzd a náprav, ovládací štítky, loga SVAN
 - *tabule+značení* reflexní nápadné označení vozidel podle EHK 48 (boky bílé či oranžově a zád' červeně), 1ks rozevíratelná cedule „A“
 - *dokumentace* COC list, servisní knížky vozidla a náprav, certifikát CMET, záruční list, předávací protokol, návod k obsluze a údržbě, seznam ND brzd, obchodní podmínky, reklamační řád
 - *záruka* **24 měsíců** od data předání pod podmínkou absolvování garanční prohlídky po 12-ti měsících provozu v autorizovaném servisu SVAN Chrudim a předložení zápisu o provedení garanční prohlídky v servisní knížce (v případě neprovedení garanční prohlídky po 12-ti měsících provozu bude záruka jen 12 měsíců)
-